

Pesquise Fluke



[Página inicial](#) ▶ [Produtos](#) ▶ [Acessórios](#) ▶ [Pinças e pontas de prova de corrente](#)

i2500-18 iFlex® Flexible Current Probes

Model#: Fluke i2500-18



Comprar agora

Principais recursos

- Amplia a gama de medição até 2500 A AC mantendo uma flexibilidade aumentada do display, capacidade para medir condutores de tamanhos estranhos e acesso melhorado aos fios
- CAT IV 600 V/CAT III 1000 V

- O diâmetro da bobina de 7,5 mm permite medições em espaços apertados
- O design ergonómico permite uma utilização fácil só com uma mão
- Cabo de 1,8 m (6 pés)
- Três anos de garantia

Conformidade de segurança
IEC 61010-2-032 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

[↗ Ler menos](#)

[↓ Baixar o manual do produto](#)



Informações gerais sobre o produto
Especificações
Modelos
Manuais + recursos

Especificações: i2500-18 iFlex® Flexible Current Probes

Especificações			
i2500-18 and i2500-10	Gama	Resolução	Precisão
Corrente AC*	2500 A	0,1 A	3% ± 5 dígitos**
Frequência*	500 Hz	0,1 Hz	0,5% ± 5 dígitos
Rejeição do campo magnético externo (dentro do cabo >10 cm a partir do acoplamento)	40 dB		
Arranque* (Inrush)	.		
Classificação de segurança	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V		