



Clean



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óculos de proteção, modelo ampla-visão constituídos de armação confeccionada em peça única de PVC flexível transparente com sistema de ventilação direta composta de duzentos e setenta e quatro orifícios quadrados localizados na parte superior e duzentos e doze orifícios quadrados localizados na parte inferior da armação, visor em policarbonato incolor. O ajuste à face do usuário é feito por meio de um tirante elástico. Os óculos cobrem toda a região em torno dos olhos do usuário.

BENEFÍCIOS

- Possui resistência a alto impacto (+);
- Ventilação direta;
- Ideal para ambientes com condições normais de luminosidade;
- Proporciona encaixe, vedação e conforto na região em torno dos olhos.

LENTES



Incolor
01.10.1.2

REFERÊNCIA	01.10.1.2		
DESCRIÇÃO	Óculos Rã Perfurado Incolor		
EMBALAGEM	 1 (sku)	 Master 60	

CARACTERÍSTICAS



APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI/ISEA Z.87.1-2015. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raio ultravioleta (U6).

INSTRUÇÕES DE USO

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto dos óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente os óculos quando apresentarem danos ou quando tornarem impróprio para o uso;
- Não Utilize modelo para trabalhos com solda em geral;
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequada.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A guarda e o armazenamento dos óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries. Recomenda-se sempre manter os óculos de segurança em sua embalagem original. Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico. Para a realização da limpeza e higienização dos óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro. Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza; Após a lavagem, seque os óculos com pano ou papel macio.

SISTEMA DE VENTILAÇÃO DIRETA



VALIDADE

A validade do produto é de 5 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deverá ser realizado em local adequado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.