



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óculos de proteção, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, com apoio nasal confeccionado do mesmo material e injetados na mesma peça. As hastes são constituídas de duas peças: semi-haste vazada confeccionada em náilon com uma das extremidades fixadas ao visor por meio de parafuso metálico e semi-haste confeccionada do mesmo material do visor que se encaixa na semi-haste anterior e permite o ajuste do tamanho.

BENEFÍCIOS

- Possui resistência a alto impacto (+);
- Design arrojado;
- Reforço na borda superior da armação;
- Suporte nasal confeccionado no mesmo material da lente: arredondado e adaptável.

LENTE



Amarela
01.06.1.1



Cinza
01.06.1.2



Incolor
01.06.1.3



Verde
01.06.1.4



Incolor AF
01.06.2.3

REFERÊNCIA	01.06.1.1	01.06.1.2	01.06.1.3	01.06.1.4	01.06.2.3
DESCRIÇÃO	Óculos Lince Amarela	Óculos Lince Cinza	Óculos Lince Incolor	Óculos Lince Verde	Óculos Lince Incolor AF
EMBALAGEM	1 (sku)	Mult. 12 Master 300			

CARACTERÍSTICAS



Tratamento anti-risco



Tratamento (AF) Ant-Fog/antiembaçante



Proteção contra raios UVA/UVB



Proteção contra raios ultravioleta (U6)



Luz intensa (L3) no caso da lente cinza



Impacto frontal



Ajuste de comprimento

APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI/ISEA Z87.1-2015. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes; contra raios ultravioleta (U6); e, no caso da lente cinza, contra luz intensa (L3).

INSTRUÇÕES DE USO

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto dos óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente os óculos quando apresentarem danos ou quando tornarem impróprio para o uso;
- Não Utilize modelo para trabalhos com solda em geral;
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequado.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A guarda e o armazenamento dos óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries. Recomenda-se sempre manter os óculos de segurança em sua embalagem original. Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico. Para a realização da limpeza e higienização dos óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro. Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza; Após a lavagem, seque os óculos com pano ou papel macio.

3 NÍVEIS DE AJUSTE DE COMPRIMENTO.



VALIDADE

A validade do produto é de 5 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem, lentes com tratamento AF possuem validade de 2 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deverá ser realizado em local adequado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.