

TM - TERMINAL DE COBRE À COMPRESSÃO (UM FURO / BARRIL CURTO)

TM-10-6

Descrição

Finalidade: Terminação de condutores [CS-COPPERSTEEL®](#) ou cobre.

Características: Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico.

Aplicações: Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

Material: Cobre eletrolítico.

Acabamento: Estanhado.


Normas: ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

Observações:

* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.

** Para condutores compactos utilize matriz índice IU-31/H-31.

*** Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C – Método de referência de instalação “G”.



Características

Condutores - Área (mm²)	10
Dimensões (mm)	
Diâmetro do Furo (mm)	6,5
Parafuso*	
Pol.	1/4
Métrico	M6
L	8,5
A	23,0
CB	8,0
AF	5,0
D	11,0
E	1,5
Corrente *** (A)	101
Ferramenta de Aplicação	
Alicate Mecânico	