



Condições oleosas

Baixa proteção contra produtos químicos



Corte



Aplicações leves

Luvas leves e resistentes à abrasão com recursos avançados de repelência de óleo

- **Proteção especializada:** As luvas de segurança industrial HyFlex® 11-926 possuem uma barreira de superfície RIPEL™ Liquid Repellence, que impede o contato da pele com óleo ou produtos químicos, garantindo a segurança no local de trabalho
- **Maior aderência:** o revestimento de três quartos de imersão dessas luvas HyFlex® e o tratamento ANSELL GRIP™ que minimiza a força aumentam o desempenho da aderência
- **Maior flexibilidade:** O formato ergonômico das mãos e o forro leve das luvas industriais HyFlex® 11-926 ajudam a diminuir a fadiga das mãos, tornando-as flexíveis e manobráveis
- **Conforto elevado:** O spandex® e o náilon se combinam para dar ao forro do HyFlex® 11-926 uma sensação de "segunda pele", para um manuseio leve e confortável
- **Durabilidade aprimorada:** As luvas de trabalho industrial HyFlex® 11-926 alcançam resistência à abrasão EN e ANSI nível 3, para um desgaste duradouro



Indústrias

- Automotiva
- Máquinas e equipamentos
- Fabricação de metal
- Química
- Agricultura

Aplicações

- Operações de metalurgia e montagem
- Seleção e aperto de componentes
- Apoio e manutenção de linha de produção
- Montagem de componentes
- Carga e descarga de peças ou caixas com sem acabamento
- Substituição de ferramentas e moldes
- Montagem final
- Montagem e inspeção de componentes
- Montagem e desmontagem de equipamentos
- Armazenamento de matérias-primas
- Carga e descarga de caminhões e veículos
- Manuseio de mercadorias recebidas
- Abertura de fornalhas, escoamento de bombas, válvulas ou linhas e craqueadores

Principais características

- **RIPEL™ Liquid Repellence:** Luvas de segurança adaptadas a condições oleosas
- **Imersão em três quartos:** para revestimento protetor com aderência segura
- **Forro leve e de espessura fina:** oferece flexibilidade e conforto
- **Certificado de Aprovação:** Produto com Certificado de Aprovação (CA) N° 36.227

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar

Conformidade com o regulamento REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



4121A



ISO 18889

EN 388



4121A

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Calibre	TAMANHO	COMPRIMENTO	COR DO REVESTIMENTO	EMBALAGEM
HyFlex® 11-926	Acabamento: ¾ revestida Material de revestimento: Nitrilo Material do forro: Nylon Estilo do punho: Punho tricotado	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	215-260 mm/ 8,46-10,23 polegadas	Vinho	• 12 pares por pacote; 12 pacotes por caixa

Tecnologias



Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelas, Bélgica
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, EUA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália

Ansell Limited
Level 3.678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Austrália
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malásia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Salas 1304, 1305 e 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canadá
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.