



A imagem pode diferir do produto. Consulte as especificações técnicas para obter detalhes.



TLSD 250/WA2

Electro-mechanical single point lubricator

O TLSD 250/WA2 é preenchido com graxa SKF LGWA 2 para amplas faixas de temperatura e pressões extremas, recomendada para motores elétricos, transportadores, ventiladores e bombas. Nossos lubrificadores automáticos eletromecânicos de ponto único estão disponíveis em muitas configurações, pré-preenchidos com lubrificantes SKF, tanto por bateria quanto por cabo. O uso de lubrificadores automáticos melhora a segurança dos funcionários, aumenta a confiabilidade da máquina e otimiza as operações de manutenção.

- Taxa de distribuição flexível de 1 a 12 meses
- Pressão máxima de descarga de 5 bar durante o período de dispensação
- Indicadores de status LED
- O tamanho compacto permite a instalação em áreas restritivas
- Adequado para instalação direta e remota
- Fornecido com flange de suporte para maior robustez

Overview

Desempenho

Pressão máxima	5 bar
----------------	-------

Propriedades

Faixa de temperatura ambiente	0 – 50 °C
Bateria	Bateria, TLSD 1-BAT
Capacidade da bateria	2,7 Ah
Tipo de bateria	Manganês alcalino
Tensão da bateria	4,5 V
Fio de conexão	G 1/4
Grau de proteção (IP)	IP 65
Mecanismo de acionamento	Eletromecânico
Configuração de distribuição mais alta	8,3 ml/d
Indicador LED	LED verde (a cada 30 segundos): OK LED amarelo (a cada 30 segundos): pré-aviso de bateria fraca LED amarelo (a cada 5 segundos): Pré-aviso de alta contrapressão LED vermelho (a cada 5 segundos): Aviso, parado por erro LED vermelho (a cada 2 segundos): Aviso, cartucho vazio
Configuração de distribuição mais baixa	0,7 ml/d
Lubrificante	LGWA 2
Descrição do lubrificante	Ampla faixa de temperatura, pressão extrema, graxa de alta carga
Faixa de temperatura operacional do lubrificante	–30 até +140 °C
Quantidade de lubrificante	250 ml
Comprimento máximo da linha de alimentação	3 metros acima do nível do mar
Tempo nominal de esvaziamento	Ajustável pelo usuário: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 e 12 meses
Tempo nominal de esvaziamento	1 – 12 Mo
Fonte de energia	Bateria
Faixa de fonte de alimentação	[object Object] V
Aplicações recomendadas	Ventiladores e motores elétricos Rolamentos de cabeça transportadora e polia traseira

Logística

Peso líquido do produto	0,71 kg
Código UNSPSC	15121902
Código eClass	23-06-10-14

Compatible products

Refill

Refill cartridge grease filled, with battery for Electro-mechanical single point lubricator	LGWA 2/SD125
Refill cartridge grease filled, with battery for Electro-mechanical single point lubricator	LGWA 2/SD250

Spare part

Spare battery pack for Electro-mechanical single point lubricator	TLSD 1-BAT
Spare drive unit cap for Electro-mechanical single point lubricator	TLSD 1-CAP
Spare drive unit with support plate for Electro-mechanical single point lubricator	TLSD 1-DS
Spare lubricator support plate for Electro-mechanical single point lubricator	TLSD 1-SP

Accessory

Spare battery pack, set of 10pcs for Electro-mechanical single point lubricator

[TLSD 1-BATC](#)

Recommended product

Refill cartridge grease filled, with battery for Electro-mechanical single point lubricator	LGEM 2/SD250
Electro-mechanical single point lubricator	TLSD 125/WA2
SKF SYSTEM 24, gas driven single point automatic lubricator	LAGD 60/WA2
Refill cartridge grease filled, with battery for Electro-mechanical single point lubricator	LGHB 2/SD250
SKF SYSTEM 24, gas driven single point automatic lubricator	LAGD 125/WA2
Refill cartridge grease filled, with battery for Electro-mechanical single point lubricator	LGHQ 2/SD250
Refill cartridge grease filled, with battery for Electro-mechanical single point lubricator	LGFG 2/SD250
Refill cartridge grease filled, with battery for Electro-mechanical single point lubricant dispenser	LGWA 2/MR120B
Refill cartridge grease filled, with battery for Electro-mechanical single point lubricator	LGFQ 2/SD250
Refill cartridge grease filled, without battery for Electro-mechanical single point lubricant dispenser	LGWA 2/MR120
Refill cartridge grease filled, with battery for Electro-mechanical single point lubricant dispenser	LGWA 2/MR380B
Refill cartridge grease filled, without battery for Electro-mechanical single point lubricant dispenser	LGWA 2/MR380
Wide temperature range, extreme pressure, high load bearing grease	LGWA 2/0.2
Wide temperature range, extreme pressure, high load bearing grease	LGWA 2/0.4
Wide temperature range, extreme pressure, high load bearing grease	LGWA 2/1
Wide temperature range, extreme pressure, high load bearing grease	LGWA 2/5
Wide temperature range, extreme pressure, high load bearing grease	LGWA 2/18
Wide temperature range, extreme pressure, high load bearing grease	LGWA 2/50
Wide temperature range, extreme pressure, high load bearing grease	LGWA 2/180