

## Características

<b>Digital/Analógico:</b>	Digital
<b>Entregue:</b>	Incluindo caixa, chave inglesa, bateria CR2032, certificado de inspeção
<b>Polegada-métrica:</b>	Métrica
<b>Gama:</b>	0 - 25 milímetros
<b>Passo digital:</b>	0,001 milímetros
<b>Erro máximo permitido J MPE:</b>	$\pm 1 \mu\text{m}$
<b>Insipidez:</b>	0,3 $\mu\text{m}$
<b>Paralelismo:</b>	1 $\mu\text{m}$
<b>Saída de dados:</b>	Digimatic S1
<b>Exposição:</b>	LCD, altura dos caracteres 7,5 mm
<b>Medindo a cara:</b>	Acabamento com ponta de carboneto e micro-volta
<b>Fuso de medição:</b>	Com bloqueio do fuso, ø 6,35 mm, passo do fuso 2 mm
<b>Força de medição:</b>	7 - 12 N
<b>Fonte de alimentação:</b>	1 bateria CR2032
<b>Duração da bateria:</b>	Aprox. 2 anos (em uso normal) Aprox. 4000 horas (uso contínuo)
<b>LIGADO/DESLIGADO:</b>	Sim
<b>ABS / INC (INC ZERO):</b>	Sim
<b>Desligamento automático após 20 min.</b>	Sim
<b>Alarme de baixa tensão:</b>	Sim
<b>Bloqueio de função:</b>	Sim
<b>SEGURAR:</b>	Sim
<b>PREDEFINIDO:</b>	Sim
<b>Julgamento GO/±NG:</b>	Sim
<b>Função de cálculo (com fórmula):</b>	Sim
<b>Personalizando chaves:</b>	Sim
<b>Função de aviso de calibração:</b>	Sim
<b>Missa:</b>	265 gramas