

Buscar produtos, reagentes ou parâmetros...



Multímetro Digital Portátil | Minipa ET-1400

Multímetro Digital Portátil | Minipa ET-1400

Display: 3 1/2 dígitos, 2000 Contagens e Iluminação de Fundo;

Taxa de Amostragem: 2 ~ 3 vezes/segundo;

Indicação de Polaridade: Automática;

Indicação de Sobrefaixa: "OL" é mostrado;

Indicação de Bateria Fraca: Indicação " " é mostrada quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão de operação;

Mudança de Faixa: Manual;

Data Hold;

Coeficiente de Temperatura: $0.1 \times (\text{Precisão Especificada})/1^{\circ}\text{C}$;

Temperatura de Operação: 0°C a 40°C , (32°F a 104°F);

Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C , (14°F a 122°F);

Umidade Relativa: $< 75\%$ a $0^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$, $< 50\%$ a $31^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$;

Altitude de Operação: 2000m;

Altitude de Armazenamento: 10000m;

Ambiente para Especificação de Precisão: $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, RH $< 75\%$;

Alimentação: 1 x 9V (NEDA 1604, 6F22 ou 006P);

Dimensões: 130(A) x 73,5(L) x 35(P)mm;

Peso: Aprox. 156g (incluindo bateria);

TENSÃO DC

Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 500 V

Precisão:

200mV ~ 200V $\pm(0.5\%+2D)$

500V $\pm(0.8\%+2D)$

Resolução: 0.1mV, 1mV, 0.01V, 0.1V, 1V

Impedância de Entrada: 10MW

Proteção de Sobrecarga:

200mV: 250V DC/AC

Outras: 500V DC/AC

TENSÃO DC

Faixa: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 500 V

Precisão:

200mV ~ 200V $\pm(0.5\%+2D)$

500V $\pm(0.8\%+2D)$

Resolução: 0.1mV, 1mV, 0.01V, 0.1V, 1V

Impedância de Entrada: 10MW

Proteção de Sobrecarga:

200mV: 250V DC/AC

Outras: 500V DC/AC

CORRENTE DC

Faixa: 2000 μ A, 20mA, 200mA, 10A

Precisão:

2000 μ A ~ 20mA $\pm(1.0\%+2D)$

200mA $\pm(1.2\%+2D)$

10A $\pm(2.0\%+5D)$

Resolução: 1 μ A, 0.01mA, 0.1mA, 0.01A

Proteção de Sobrecarga:

Fusível de Ação Rápida 0.3A/250V para a Entrada μ A e mA.

A faixa 10A não possui fusível.

Faixa de 10A medida contínua <10seg e intervalo maior que 15min.

Temperatura

Faixas:

-40°C a 150°C, 150°C a 1000°C

-40°F a 302°F, 302°F a 1832°F

Precisão:

-40°C a 150°C $\pm(1.0\%+3D)$

150°C a 1000°C $\pm(1.5\%+15D)$

-40°F a 302°F $\pm(1.0\%+4D)$

302°F a 1832°F $\pm(1.5\%+15D)$

Resolução: 1°C/1°F

Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS

Resistência

Faixas: 200W, 2000W, 20kW, 200kW, 20MW

Precisão:

200W $\pm(0.8\%+5D)$

2000W a 200kW $\pm(0.8\%+2D)$

20MW $\pm(1.0\%+5D)$

Resolução: 0,1Ω, 1Ω, 0.01kΩ, 0.1kΩ, 0.01MΩ

Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS

Teste de Continuidade

Faixa: Buzina

Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS

Faixa: Diodo

Resolução: 1mV

Proteção de Sobrecarga: 250V DC/AC RMS

Multímetro Digital LCD com Função NCV | Minipa ET-2507B

Multímetro Digital LCD | Minipa ET-2042E

SOLICITAR ORÇAMENTO