

ANTIRESPINGO DE SOLDA SPRAY BASE CO₂



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Forma uma camada protetor e refrigerante sobre a superfície.
- Protege peças e bico queimador.
- Aceita pintura após soldagem.
- Não altera a qualidade nem a resistência da solda.
- Pode ser aplicado em locais de pouca ventilação.
- Indicado para empresas com gestão ambiental ISO 14.000.
- Não agride a camada de ozônio.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- EPI's.
- Tinta em Spray.
- Spray para Metalização de Superfícies.
- Desengraxante Universal ECO-W.

Descrição do produto

O anti respingo de solda com base CO₂ é um protetor de superfície ecologicamente correto que atende as normas ISO14.000, que evita a aderência das partículas de respingo incandescentes do metal derretido, nas peças que estão sendo soldadas e no bico queimador.

Características

- Atende ISO 14.000.
- Protetivo de superfície contra respingo de solda.
- Refrigera o processo de solda.
- Isento de silicone.
- Previne a formação de trincas.
- Não afeta as propriedades mecânicas do material soldado.
- Produto atóxico.
- Não necessita de lixamento para remoção do respingo de solda.
- Produto ecologicamente correto, envasado com CO₂.

Aplicações

- Para aplicação em superfícies a serem soldadas, compostas por metais ferrosos e não ferrosos, tais como alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão, entre outros.
- Componentes da tocha Mig/Mag.
- Bico maçarico.
- Para soldas autógenas, elétricas e à base de gases inertes.

Restrições de uso

- Não aplicar sobre o ponto a ser soldado e sim em suas laterais.

Modo de usar

- Agite bem a lata.
- Aplique o produto a uma distância de 25 cm, nas adjacências do local a ser soldado, garantindo que todos os possíveis pontos de contato da solda com o produto tenham sido protegidos.
- Aplique a uma distância de 25 cm, no interior do bocal da tocha de solda.
- Para remoção, utilize um pano com água e detergente.

ANTIRESPINGO DE SOLDA SPRAY BASE CO₂

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Aparência	Líquido spray
Cor	Amarelo claro
Odor	Característico
Ponto de inflamabilidade:	<0 ° C
Densidade	1,3g/ml
Envaze	CO ₂
Solubilidade	Parcial em água

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	300ml/370g	0893 901 041

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.