

FICHA TÉCNICA



Óculos de Solda ProVision IRUV

FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A	6.575
NORMA	ANSI Z87.1
CÓDIGO	012093212



DESCRIÇÃO

Óculos de Segurança, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato verde na tonalidade 5 com meia borda superior. Hastes do tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com fendas para ventilação e fixadas à armação através de pinos plásticos.

Para ser utilizado em corte e solda oxicom bustível, ou em outras aplicações onde haja necessidade de proteção até tonalidade 5, contra os raios infravermelhos.

MATERIAL DA LENTE

Duropolycarbonato

TONALIDADE DA LENTE

5.0

TRATAMENTO ANTIRRISCO

Sim

PROTEÇÃO UV E IR

Sim, provenientes do processo de solda oxicom bustível.

ARMAÇÃO

Permite sobreposição de óculos

HASTES

Dobrável com proteção lateral ventilada e furo para fixar cordão.

VALIDADE

Indeterminada se mantida em sua embalagem original e em ambiente limpo, seco, fresco e fora do alcance da luz solar.

VIDA ÚTIL

Varia de acordo com o uso e conservação.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de usar o EPI certifique-se que ele esteja em perfeitas condições de uso.

Nunca deixe os óculos sobre qualquer superfície com as lentes viradas para baixo. Proteja-os de solventes, óleo, ácido, fontes de calor e impactos.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Lavar com água e sabão neutro e enxugar com tecido ou papel macio.

Guardar e armazenar em sua embalagem original em local limpo, longe de qualquer lugar onde possa ocorrer queda de objetos pesados sobre os óculos, longe de fonte de calor excessivo e chama.

Evitar transportar junto com materiais tóxicos, ácidos, alcalinos ou cáusticos.