

Testador de corrente/tensão

testo 755-1
testo 755-2

Detecção automática de parâmetros de medição

Certificado de acordo com o padrão de testador de tensão DIN EN 61243-3:2014

Resultado da medição sem qualquer ativação ou seleção

Iluminação do ponto de medição

Pontas de medição intercambiáveis



Ambos os instrumentos da família de testadores de corrente/tensão testo 755 são os primeiros de seu tipo: testadores de tensão que atendem aos padrões mais recentes e que também podem medir corrente. Isso significa que eles são adequados para praticamente todas as tarefas diárias de medição elétrica. Cada vez que são usados, eles selecionam automaticamente as configurações corretas e, portanto, evitam configurações incorretas perigosas. Ambos os instrumentos têm todas as funções importantes para determinar tensão/desenergização, para medir corrente e resistência, bem como para testes de continuidade.

Além disso, a lanterna integrada permite a iluminação de pontos escuros. As pontas de medição podem ser trocadas facilmente, permitindo que o instrumento não precise ser completamente substituído em caso de danos. O modelo testo 755-2 é diferenciado pela maior faixa de corrente de até 1.000 V e funções especiais, como teste de fase monopolar e medição de campo magnético rotativo.

Dados técnicos/acessórios

testo 755-1

testo 755-1, testador de corrente/tensão, baterias e pontas de medição inclusas



N° do pedido 0590 7551

testo 755-2

testo 755-2, testador de corrente/tensão, baterias e pontas de medição inclusas



N° do pedido 0590 7552

Dados técnicos	testo 755-1	testo 755-2
Faixa de medição de tensão	6 a 600 V CA/CC	6 a 1.000 V CA/CC
Faixa de medição de corrente	0,1 a 200 A CA	
Faixa de medição de resistência	1 Ω a 100 kΩ	
Teste de continuidade	< 50 Ω	
Teste de campo magnético rotativo	-	100 a 690 V CA a 50/60 Hz
Teste de fase monopolar	-	100 a 690 V CA a 50/60 Hz
Visor (contagens)	4.000	
Iluminação do ponto de medição	✓	
Categoria de medição	CAT IV 600 V CAT III 1.000 V	
Classe de proteção	IP 64	
Temperatura de operação	-10 a +50 °C	
Temperatura de armazenagem	-15 a +60 °C	
Dimensões	199 x 62 x 40 mm (C x L x A)	
Peso	306 g	
Autorizações	TÜV, CSA, CE	
Normas	EN 61243-3:2014, EN 61010-1	

1981 1534/msp/1/10.2018

Acessórios	N° de pedido
Bolsa de transporte testo 755 / testo 770	0590 0017
Conjunto de pontas de medição de reposição	0590 0015
Testador de corrente/tensão certificado de calibração ISO	0520 0755
Testador de corrente/tensão certificado de calibração DAkkS	0520 0756

Sujeito à alteração sem aviso.

