VICSA®
UM PRODUTO DANNY



CINTURÃO DE SEGURANÇA

CÓDIGO: VIC 20.530
CA: 51.146



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinturão paraquedista / abdominal confeccionado em fita primária de poliéster de 45 mm e secundária de 25mm. Possui elemento de engate peitoral para suspensão, resgate e retenção de queda em fita de poliéster, dorsal em argola em formato D em aço para retenção de queda, e possui elemento de engate de posicionamento na cintura, sendo dois laterais em argola em formato D em aço. Possui fivela em aço para regulagem peitoral, duas fivelas em aço para regulagem nas coxas e uma fivela em aço para regulagem na cintura.
Com almofada na cintura: altura de 140 mm e 740 mm de comprimento.

VICSA®
UM PRODUTO DANNY

CARACTERÍSTICAS GERAIS

FORMATO DO CINTURÃO: Paraquedista H

COR: Preto e Amarelo

ITEN(S) DE CONFORTO: Protetor Lombar

PORTA FERRAMENTAS: Não

TAMANHO: Único ajustável

PESO: 1,2 Kg

CARGA MÁXIMA DE TRABALHO*: 140 Kg
*Também deve-se considerar a carga de trabalho do elemento de ligação.

INDICADOR DE QUEDA: Sim

INDICADOR DE DESGASTES DA FITA: Não

ALÇA DE MOVIMENTAÇÃO NOS OMBROS : Não

SISTEMA DE INSPEÇÃO: Sim (MOB Inspeção)

CARACTERÍSTICAS PARTES METÁLICAS

PONTOS DE ANCORAGEM: 4 Pontos

PONTOS DE CONEXÃO: Dorsal, Frontal e Laterais

MATERIAL DAS ARGOLAS: Aço Forjado

RESISTÊNCIA DAS ARGOLAS: 23kN

MATERIAL DAS FIVELAS: Aço

RESISTÊNCIA DAS FIVELAS: 18kN

TRATAMENTO ANTI CORROSÃO: Galvanizado

CARACTERÍSTICAS TÊXTEIS

FITA: Poliéster

RESISTÊNCIA DA FITA: 29kN

LINHAS: Poliéster

COSTURA: Poliéster

RECOMENDADO PARA

Atividades gerais, trabalho em altura, construção civil, indústria, mineração, trabalho posicionado e espaços confinados.

CONSERVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO

Higienização: Para maior vida útil do seu equipamento recomenda-se higienizá-lo após qualquer trabalho em áreas contaminadas (salinos, exposição de gases, químicos, poeiras e outros). O excesso de umidade da transpiração do seu corpo também pode danificar gradativamente os componentes metálicos do Cinturão. Este é mais um motivo para adotar periodicamente a higienização do seu Equipamento.

Limpeza: Os Equipamentos de fabricação têxteis, devem ser lavados por uma escova de serdas sintéticas e macia, enxaguados por água limpa e corrente preferencialmente com temperatura de água fria/morna.

Secagem: Tire do seu equipamento o excesso de água com um pano seco e limpo e deixe secar naturalmente em um local seco e arejado, preferencialmente no pendural independente, distantes de raios do sol.

INSTRUÇÕES DE USO

Para instruções de uso acesse o manual de instruções clicando aqui.

NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 15835:2020 | ABNT NBR 15836:2020

VICSA®
UM PRODUTO DANNY

FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

De acordo com a **NR 35**, os Equipamentos para Trabalho em Altura devem ser inspecionados e as inspeções registradas nas seguintes situações:
1) na entrega do equipamento;
2) antes de 12 meses de uso;
3) no descarte do equipamento.
O aplicativo **MOB Inspeção** é uma solução rápida e eficaz para auxiliar esse controle.



VALIDADE E VIDA ÚTIL

A durabilidade dos equipamentos da **VICSA** são considerados **10 anos.** É importante ressaltar que a inspeção deve ser realizada pelo usuário sempre que o equipamento forem utilizados, conforme exigência da NR35, caso algum elemento apresentar danos ou avarias e estiver comprometido, o equipamento deve ser inutilizado e descartado.

QUANDO DESCARTAR

De acordo com as orientações do fabricante e normas da **NR 35**, os equipamentos de proteção individual, seus acessórios e sistemas de ancoragem devem ser inutilizados e descartados quando apresentarem defeitos, deterioração, degradação, deformação ou sofrerem impacto de queda.

GARANTIA

A garantia deste Equipamento é de 1 ano, cobrindo qualquer defeito de fabricação.
Estão excluídos: desgaste natural devido de uso excessivo, alterações na sua estrutura, armazenamento em locais inadequados, falta de limpeza e higienização. Além disso, a garantia não se aplica a utilizações não aprovadas, oxidação causada por salinidade, transpiração corporal ou armazenamento inadequado do equipamento enquanto úmido ou molhado.

ADVERTÊNCIA

É expressamente proibido realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.